

POMI

Miniwrap100



- ✓ **Miniwrap100 er den optimale løsning hvis man vil opnå højere effektivitet og bedre indtjening.**
- ✓ **Indpakker 4kant baller direkte efter presseren.**
- ✓ **Afleverer dem på gummibånd ud i rullebord.**
- ✓ **Ekstra udstyr til Stationær med Rulle- gummibånd.**



God
arbejdshøjde gør
det let at stable
på paller for
operatøren



Miniwrap100 er den optimale løsning hvis man vil opnå højere effektivitet og bedr indtjening.

Miniwrap100 er betjeningsvenlig og sikker i drift.



Som det kan ses er folie isætning nemt. Klipning af folie foregår automatisk.



Aflæsning af indpakkede baller foregår automatisk. De køres ud på gummibånd til rullebord eller til samlebord for 3 baller i mark, for nem opsamling.



Tekniske data:

Længde, total	3800 mm
Bredde, total	2650 mm
Højde, total	2200 mm
Vægt, total	850 kg
Arbejdshøjde ved bord	800 mm
Vægt, folierulle	12 kg
Kapacitet	80 - 100 baller pr. time
Folieforbrug	25 - 30 baller per. rulle v/ 8 lag *)
Rotationshastighed	125 omdr. / min.
Balle længde	Mellem 550-1000 mm.
Balle komprimering.	Max10 cm.
Hydraulikolieudtag	1 DW. / Min. 200 bar, Min.55 L/min
El- Spænding	12 V 8 amp.

*) 360 mm / 1500 m / 25mp



POMI Industri ApS

Abildvadvej 5, Thorup

DK-9610 Nørager

Tlf. +45 98552000

Fax +45 98552200

[WWW.pomi.dk](http://www.pomi.dk)

Forhandler: