

# POMI

## Klauenpflegestand Std 1



- Klauenpflegestand für alle Tiergrößen**
- Variable Länge**
- Mechanisches Greifsystem für Vorderfüße**
- Äußerste Effizienz**
- Ergonomisch gestaltetes Arbeitsgerät**

## Mobiler Klauenpflegestand.

Dieser Klauenpflegestand ist für alle Tiergrößen geeignet. Länge einstellbar. Die Fronttür öffnet seitlich und schließt nur entsprechend dem jeweiligen Halsumfang.

Wegen des zügigen Betriebs empfiehlt es sich, dass das nächste Tier gleich hinter dem Tier folgt, das den Stand verlässt. Wichtig ist hier, dass die Fronttür seitlich öffnet, so dass sie beim Öffnen gleich für das nächste Tier bereit ist.

Hydraulikanlage mit 4 kW Motor, getunt, und 18 cm<sup>3</sup> Pumpe. Mit 400 V Eingang und 400 V Ausgang sowie 1 oder 2 Kabelhaltern 230 V. Der Stand ist mittig auf 700 mm verengt, um die Tiere ruhiger zu halten, wenn der Raum an Seiten und Fronttüren eingeeengt wird.

Das Vorderfußhaltesystem vom neuen Typ wird mechanisch eingeschwenkt und greift den Fuß. Wird mit manueller oder hydraulischer Verriegelung der Vorderfüße geliefert. Das System wird mit einem Zylinder mit Seil angezogen, der auch den Vorderfußhalter verriegelt hält. Dieses System zeichnet sich dadurch aus, dass der Bediener aufrecht stehend den Stand bedienen kann und nicht unter die Kuh greifen muss, um die Manschette anzulegen, wobei das Risiko besteht, getreten zu werden. Wie weit der Fuß zur Seite gezogen sowie wie hoch der Fuß angehoben werden oder nur jeweils ein Fuß.

Flexibler Hinterfußhalter mit Doppelbefestigung für bessere Fixierung der Füße, Schonung der Gelenke des Tieres, und um Druckmarken vorzubeugen. Die Länge der hinteren Tür ist hydraulisch variabel, um eine exakte Platzierung des Hinterfußes unabhängig von der Aufstellung zu gewährleisten. Der Hinterfuß wird mit Zylinder und Seil auf Kunststoffrollen gezogen. Die wartungsarmen Fußstützen sind mit kräftiger Nutenwelle, Zahnstange und Zylinder ausgestattet.

Zusatzrüstung wie hydraulisches Zugrad Optional erhältlich.

Total länge	3000 mm
Total breite	1300 mm
Total höhe	2050 mm
Totalgewicht	1000 kg



## POMI Industri ApS

Abildvadvej 5, Thorup • DK-9610 Nørager  
Tlf. +45 9855 2000 • Fax +45 9855 2200

[www.pomi.dk](http://www.pomi.dk)

Händler: